

[ Zrak ]

[ Voda ]

[ Zemlja ]

[ Buderus ]

Nizkotemperaturni  
litoželezni ogrevalni  
kotel Logano G125 SE  
moči od 25 do 40 kW

## Logano G125 SE



**Vedno aktualno:**  
ekonomično in učinkovito – ogrevanje s kurilnim oljem

**NOVOST**  
sodobni ogrevalni kotel izvedbe UNIT  
z izboljšanim izkoristkom – Logano G125 SE

Toplota je naš element

**Buderus**  
OGREVALNA TEHNIKA

## Logano G125 SE

### Izpopolnjeni klasik Logano G125

Ko se odločate za nabavo novega ogrevalnega sistema, naj bosta gospodarnost in dolga življenjska doba naprave bistvena kriterija pri zbiru.

Idealna odločitev: Logano G125 SE.

Ta nizkotemperaturni ogrevalni kotel iz specialne Buderusove visoko kakovostne sive litine ni zgolj izredno varčen in robusten. Nudil vam bo ogrevalno udobje, kot si ga lahko le zamislite. Optimalna usklajenost kotla, vgrajenega gorilnika in regulacije pa vam bo zagotovila mirno vest.

Več kot milijon prodanih kotlov tega modela je podatek, ki veliko pove. Kakovosten material, optimalna geometrija zgorevalnega prostora in optimiran prenos toplote zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Zaradi zvočno izoliranega pokrova kotel deluje izredno tiho.

Kotel je kompaktnih dimenzij in sodobnega, mednarodno nagrajenega dizajna.

### UNIT Logano G125 SE z vgrajenim oljnim gorilnikom Logatop SE

Kotel je tovarniško kompletno zmontiran in prednastavljen na nazivno moč, kar poenostavi montažo in zagon.

Oljni gorilnik Logatop SE odlikuje sodobna tehnologija zgorevanja, pri kateri še posebej izstopa hibridni ventilator. Deluje izredno zanesljivo in energijsko varčno ter je enostaven za servisiranje.

### Regulacija za vse primere

Regulatorji Buderus Logamatic so zaradi svoje modulne zasnove in dogradljivosti primerni tako za prenove starih zgradb kot tudi za nizkoenergijske hiše. Poleg ogrevalnega kotla lahko krmilijo neodvisne ogrevalne kroge ločenih stanovanj, z ustreznim modulom pa tudi solarne naprave. So enostavni za rokovanje, opremljeni s preglednim tekstovnim zaslonom, opremijo pa se lahko tudi s sobno enoto, ki omogoča upravljanje direktno iz bivalnih prostorov. Nudijo številne funkcije za energijsko optimalno in okolju prijazno zgorevanje.



Logano G125 SE z bojlerjem Logalux LT



Logamatic 2000



Logamatic 4211

### Odlike ogrevalnega kotla Logano G125 SE UNIT:

- visok prihranek stroškov za ogrevanje
- enostaven zagon
- enostavno vzdrževanje in servisiranje
- kompaktna oblika
- sodoben dizajn
- ugodna cena

	nazivna moč kotla (kW)	prostornina bojlerja (l)
Logano G125	25, 32, 40	–
Logano G125/Logalux LT	25, 32, 40	135, 160, 200, 300 <sup>1)</sup>
Logano G125/Logalux ST	25, 32, 40	160, 200, 300
Logano G125/Logalux SU	25, 32, 40	160, 200, 300

<sup>1)</sup> Logalux LT 135 – samo za vel. 25 kW  
Logalux LT 160 – samo za vel. 25 do 32 kW  
Logalux LT 200 – samo za vel. 25 do 40 kW  
Logalux LT 300 – samo za vel. 25 do 40 kW

Tehnični podatki:		Logano G125SE		
Velikost kotla	kW	25	32	40
Območje nazivne toplotne moči	kW	21–25	28–32	34–40
Dolžina	mm	880	1000	1120
Teža	kg	175	208	241
Temperatura dimnih plinov	°C	175–198		
Potreben potisni tlak (vlek dimnika)	Pa	0	0	0
Dopustna temperatura predtoka	°C	110		
Dopustni delovni nadtlak	bar	4		